

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A02.A80.020	Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisorie In tegole di laterizio Prezzo desunto dal Prezziario Regione Piemonte edizione dicembre 2010 <b>euro (dieci/13)</b>	m <sup>2</sup>	10,13
01.A02.A90.015	Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre. Della piccola orditura di tetti. Prezzo desunto dal Prezziario Regione Piemonte edizione dicembre 2010 <b>euro (sei/20)</b>	m <sup>2</sup>	6,20
01.A02.B80.010	Rimozione di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento Doccioni di gronda o tubi di discesa Prezzo desunto dal Prezziario Regione Piemonte edizione dicembre 2010 <b>euro (tre/32)</b>	m	3,32
01.A02.G00.020	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche Con mezzi meccanici Prezzo desunto dal Prezziario Regione Piemonte edizione dicembre 2010 <b>euro (sette/23)</b>	m <sup>3</sup>	7,23
01.A02.G10.030	Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di scarica In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza Prezzo desunto dal Prezziario Regione Piemonte edizione dicembre 2010 <b>euro (quattro/46)</b>	m <sup>3</sup>	4,46
01.A17.A30.015	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa In abete Prezzo desunto dal Prezziario Regione Piemonte edizione dicembre 2010 <b>euro (milleottantaotto/69)</b>	m <sup>3</sup>	1'088,69
01.P24.L10.015	Nolo di autogrù idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata da q 201 a 300 Prezzo desunto dal Prezziario Regione Piemonte edizione dicembre 2010 <b>euro (sessantasei/91)</b>	h	66,91
01.P26.A20.005	Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzino ai cantieri o viceversa con qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico Prezzo desunto dal Prezziario Regione Piemonte edizione dicembre 2010 <b>euro (uno/80)</b>	q	1,80
A03.03.007.b	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili. Prezzo desunto dal Prezziario Regione Lazio 2010 <b>euro (nove/00)</b>	ton	9,00
A03.03.007.j	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. legno. Prezzo desunto dal Prezziario Regione Lazio 2010 <b>euro (zero/24)</b>	kg	0,24
N.P.01	Fornitura e posa di pannello ondulato preformato per la realizzazione di coperture, composto da: - strato esterno: lamiera ondulata in acciaio 5/10 preverniciata colore tegola antica; la lamiera, esposta agli agenti atmosferici viene realizzato in acciaio FE E250G, zincato a caldo (200 gr/mq), protetto con preverniciatura poliammidica di alta qualità e sulla parte esterna si presenta con una particolare finitura superficiale con rugosità simile a quella del coppo in laterizio delle coperture tradizionali. Altezza del coppo pari a 40 mm. - strato interno: lamiera in acciaio 4/10 preverniciata colore bianco-grigio; - strato di coibentazione tra le lamiere interna ed esterna in poliuretano espanso a celle chiuse ad alta densità 95÷98% con densità 35÷40 Kg/mc, coefficiente trasmissione termica "K" = 0,333 W/m2K, dello spessore di 40 mm <b>euro (sessanta/32)</b>	m <sup>2</sup>	60,32
N.P.02	Fornitura e posa di semicolmo fustellato in lamiera metallica preverniciata spessore 6/10 mm, dello sviluppo di 416 mm, compreso ogni accessorio per il fissaggio e le saldature <b>euro (trenta/49)</b>	m	30,49
N.P.03	Fornitura e posa di faldale o semicolmo fustellato contro muro in lamiera metallica preverniciata spessore 6/10 mm, dello sviluppo di 416 mm, compreso ogni accessorio per il fissaggio e le saldature <b>euro (trenta/49)</b>	m	30,49
N.P.04	Fornitura e posa di frontespizio a chiusura laterale delle falde della copertura, dello sviluppo di 400 mm, in lamiera metallica preverniciata spessore 6/10 mm compreso ogni accessorio per il fissaggio e le saldature <b>euro (trenta/49)</b>	m	30,49
N.P.05	Fornitura e posa di frontalino sagomato a chiusura delle lastre di copertura lungo la linea di gronda, in lamiera metallica preverniciata spessore 6/10 mm compreso ogni accessorio per il fissaggio e le saldature <b>euro (ventiotto/62)</b>	m	28,62
N.P.06	Fornitura e posa di conversa dello sviluppo di 500 mm, in lamiera metallica preverniciata spessore 6/10 mm compreso ogni accessorio per il fissaggio e le saldature <b>euro (trenta/49)</b>	m	30,49
N.P.07	Fornitura e posa di ferma neve pressopiegato, dello sviluppo 333 mm, in lamiera metallica preverniciata spessore 6/10 mm compreso ogni accessorio per il fissaggio e le saldature <b>euro (ventisette/38)</b>	m	27,38
N.P.08	Fornitura e posa di gronda a sezione quadra e sviluppo 416 mm in lamiera metallica preverniciata spessore 8/10 mm compreso ogni accessorio per il fissaggio e le saldature <b>euro (trentasei/66)</b>	m	36,66
N.P.09	Fornitura e posa di pluviale diametro 100 mm in lamiera metallica preverniciata spessore 6/10 mm compreso ogni accessorio per il fissaggio e le saldature <b>euro (trenta/29)</b>	m	30,29

