

Prezzario Regione Piemonte valevole per il 2013

Note:					
a) i materiali in fornitura della presente sezione sono da considerarsi a piè d'opera;					
b) i prezzi si riferiscono ai materiali in opera escludendo dal computo (contabilità) ogni eventuale sfrido già stimato nella valutazione del prezzo;					
c) i prezzi sono comprensivi del 24,30% (13%+10%) per spese generali e utili d'impresa.					
ARTICOLO	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO		
01.A04.B20	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.				
01.A04.B20.005	Classe di resistenza a compressione minima C25/30.	m ³	108,23		
01.A04.B20.010	Classe di resistenza a compressione minima C28/35	m ³	115,93		
01.A04.B20.015	Classe di resistenza a compressione minima C30/37	m ³	120,09		
01.A04.B20.020	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m ³	126,84		
01.A04.B20.025	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m ³	134,74		
01.A04.C00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano				
01.A04.C00.005	In struttura di fondazione	m ³	76,54		

01.A22.A20	Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose;compreso l'estirpamento dell'erba esistente, lo allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera					
01.A22.A20.005	Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione da riparare	m ²	0,89			
01.A22.A20.010	Per superficie dei rappezzi oltre al 50% del tratto di pavimentazione da riparare	m ²	1,39			
01.A22.A20.015	Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti	m ²	0,67			
01.A22.A44	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di					
01.A22.A44.005	Kg 0,500/m ²	m ²	0,59			
01.A22.A44.010	Kg 0,800/m ²	m ²	0,95			
01.A22.A44.015	Kg 1,000/m ²	m ²	1,19			
01.A22.A44.020	Kg 1,200/m ²	m ²	1,42			
01.A22.A50	Stesa a tappeto di calcestruzzi e di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate					
01.A22.A50.005	Per spessori compressi fino a cm 3	t	9,87			
01.A22.A50.010	Per spessori compressi da cm 3 a cm 6	t	9,48			
01.A22.A50.015	Per spessori compressi oltre a cm 6	t	7,12			
01.A22.A70	Stesa a mano di conglomerati bituminosi per la riparazione di buche, cedimenti ripristini, pavimenti marciapiedi etc, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate					
01.A22.A70.005	Di qualsiasi tipo e spessore	t	43,05			
01.A22.A90	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di					
01.A22.A90.005	Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base	m ²	0,63			
01.A22.A90.010	Kg 0,700/m ²	m ²	0,55			
01.A22.A90.015	Kg 0,500/m ²	m ²	0,39			

01.A22.B05	Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della citta'compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate					
01.A22.B05.005	Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 4	m ²	8,84			
01.A22.B05.010	Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 5	m ²	11,05			
01.A22.B05.015	Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 6	m ²	13,26			
01.A22.B05.030	Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa	m ²	30,94			
01.A22.B10	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio					
01.A22.B10.010	Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3	m ²	5,02			
01.A22.B10.015	Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4	m ²	6,58			
01.A22.B10.025	Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 3	m ²	7,55			
01.A22.B10.030	Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 4	m ²	9,89			
01.A22.B20	Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio					
01.A22.B20.005	Stesa con vibrofinitrice, per uno spessore finito pari a cm 2	m ²	4,37			
01.A22.B20.010	Stesa con vibrofinitrice, per uno spessore finito pari a cm 3	m ²	6,55			
01.A22.B20.015	Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 2	m ²	5,33			
01.A22.B20.020	Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3	m ²	7,99			

01.A22.B60	Cilindratura, con rullo leggero, di graniglia, pietrischetto o polvere di roccia.					
01.A22.B60.005	Su inerti stesi per rappezzi e ripristini, abrasioni ecc.	m ²	0,43			
01.A22.B60.010	Su inerti stesi per trattamenti superficiali estesi	m ²	0,17			
01.A22.E00	Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della citta') o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera					
01.A22.E00.005	Per profondita' di cm 1, con recupero del materiale da parte della citta'	m ²	2,65			
01.A22.E00.010	Per profondita' di cm 2, con recupero del materiale da parte della citta'	m ²	4,78			
01.A22.E00.015	Per profondita' di cm 3 con recupero del materiale da parte della citta'	m ²	6,02			
01.A22.E00.020	Per profondita' di cm 4 con recupero del materiale da parte della citta'	m ²	7,37			
01.A22.E00.025	Per profondita' di cm 5 con recupero del materiale da parte della citta'	m ²	8,58			
01.A22.E00.030	Per profondita' di cm 6 con recupero del materiale da parte della citta'	m ²	9,34			
01.A22.E00.035	Per profondita' di cm 7, con recupero del materiale da parte della citta'	m ²	10,10			
01.A22.E00.040	Per profondita' di cm 8, con recupero del materiale da parte della citta'	m ²	10,55			
01.A22.E00.045	Per profondita' di cm 9, con recupero del materiale da parte della citta'	m ²	10,86			
01.A22.E00.050	Per profondita' di cm 10, con recupero del materiale da parte della citta'	m ²	10,97			
01.A22.F20	Calcestruzzo bituminoso per strato di usura costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, me-scolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, dato a piè d'opera.					
01.A22.F20.005	Confezionato con bitume semisolido	t	66,12			

01.A23.C95	Posa di mattonelle cementizie salvalastrico per isolamento binari comprendente la malta cementizia e la pulizia sommaria ai lati dei regoli tramviari					
01.P03.B70	Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione					
01.P03.B70.005	...	m ³	21,54			
01.P03.B75	Pietrischetto di pezzatura media o minuta (dim. Max mm 25) totalmente proveniente dalla frantumazione di rocce di origine basaltica o granitica con valori alla prova "Los Angeles" uguali o inferiori a 18 e con coefficiente C.L.A. maggiore o uguale a 45, di forma poliedrica a spigoli vivi con totale esclusione di elementi lamellari					
01.P03.B75.005	per lavori di pavimentazioni speciali	m ³	58,28			
01.P03.B80	Pietrisco sfuso, di cave note ed accette o di torrente, ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli serpentinosi non amiantiferi di buona qualita'					
01.P03.B80.005	pezzatura piccola (5/15-15/30)	m ³	22,47			
01.P03.B80.010	pezzatura mista (30/40-40/60-40/80)	m ³	22,24			
01.P13.E62	Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.					
01.P13.E62.005	Per griglie e chiusini classe D 400	kg	3,21			
01.P24.A28	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01.P24.A28.005	Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.	h	48,91			
01.P24.A28.010	Con martello demolitore o trivella oleodinamica	h	54,36			
01.P24.B30	Nolo piastra vibrante, compreso l'operatore					
01.P24.B30.005	Con effetto pari a kg 150 (piatto 400x400)	h	41,32			
01.P24.B30.010	Con effetto pari a kg 500 (piatto 600x800)	h	43,49			
01.P24.F35	Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego					
01.P24.F35.005	h	5,17			
01.P24.F35.010	incluso motocompressore	h	28,39			

01.P24.C60	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego					
01.P24.C60.005	Della portata sino q 40	h	48,91			
01.P24.C60.010	Della portata oltre q 40 fino a q 120	h	59,80			
01.P24.C60.015	Della portata oltre q 120 fino a q 180	h	65,23			
08.P03.N39	Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta					
08.P03.N39.005	in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm 20	cad	46,37			
08.P03.N39.010	in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del motocompressore	cad	19,22			
08.P03.N42	Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o litoidea, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta					
08.P03.N42.005	mediante l'uso di motocompressore	cad	52,26			
08.P03.N42.010	senza l'uso di motocompressore	cad	24,38			
08.P03.N45	Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto					
08.P03.N45.005	...	cad	69,25			
08.P03.N48	Posa in opera di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o litoidea collocati alle quote della pavimentazione finita, compresa la malta cementizia ed i mattoni delle dimensioni max di cm 40x40					
08.P03.N48.005	...	cad	22,15			
08.P03.N51	Posa di chiusini per fognature, tipo "citta' di Torino", compresa la malta di cemento occorrente forniti a pie' d'opera					
08.P03.N51.005	...	cad	43,10			

MANO D'OPERA REGIONE PIEMONTE

Prezzi rilevati dalla Commissione regionale prezzi per il Piemonte del Ministero Infrastrutture e Trasporti
(Circ. Ministero LL.PP. n. 505/I AC del 28.01.1977)

(Riferimento Provincia di Torino) DATA RETRIBUZIONE	OPERAI O IV LIVELLO	OPERAI O SPECI ALI ZZATO	OPERAI O QUALI FICATO	OPERAI O COMUNE
I prezzi orari indicati non sono comprensivi delle spese generali e utili d'impresa				
01/01/2013	€ 28,79	€ 27,43	€ 25,52	€ 23,00

